

PROTOKOL O ZKOUŠCE . 3686/2014

íslo vzorku: 5829/2014

Objednatel : Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, N m i ky, Kupa ovice, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice

Místo a bod odb ru : Pravlov vodojem výstup

P edm t zkoušky : voda vyrobená

Datum a as odb ru : 19.8.2014 10:00

Zp sob odb ru : prostý vzorek

Postup odb ru : SOP VZ 01 (SN EN ISO 5667-1,3; SN ISO 5667-5, 14; SN EN ISO 19458, TNV 75 7055)

Odb r provedl : Pavel ástek, DiS. - ENVIRO-EKOANALYTIKA

Datum a as p íjmu : 19.8.2014 12:20

Datum analýz: 19.8.2014 - 26.8.2014

Ukazatel	Jednotka	Zjišt ná hodnota	Nejistota	Limit	Použitá metoda	
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0		0 NMH	SOP 37 (SN EN ISO 7899-2)	1
Escherichia coli	KTJ/100ml	0		0 NMH	SOP 42 (SN EN ISO 9308-1)	1
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0		0 MH	SOP 42 (SN EN ISO 9308-1)	1
Po ty kolonií p i 22°C	KTJ/ml	0		200 DH	SOP 43 (SN EN ISO 6222)	1
Po ty kolonií p i 36°C	KTJ/ml	0		40 DH	SOP 43 (SN EN ISO 6222)	1
Amonné ionty	mg/l	<0,050		0,50 MH	SOP 13 A (SN ISO 7150-1)	1
Barva	mg/l Pt	<2,0		20 MH	SOP 51 (SN EN ISO 7887)	1
Celkový organický uhlík	mg/l	2,19	±15%	5,0 MH	SOP 65 (SN EN 1484)	1
Dusi nany	mg/l	<2,0		50 NMH	SOP 14 (SN ISO 7890-1)	1
Dusitany	mg/l	<0,05		0,50 NMH	SOP 15 (SN EN 26 777)	1
Hliník	mg/l	<0,060		0,20 MH	SOP 23 (+)	1
Ho ík	mg/l	27,7	±10%	20 - 30 min.10	DH SOP 12 (SN ISO 6058, SN ISO 6059)	1
Chlor volný	mg/l	0,03	±20%	0,30 MH	SOP 48 (SN ISO 7393, firemní literatura firmy HACH)	**
Chloridy	mg/l	7,5	±10%	100 MH	SOP 19 (SN ISO 9297)	1
Konduktivita	mS/m	54,3	±5%	125 MH	SOP 9 (SN EN 27 888)	1
Mangan	mg/l	0,063	±10%	0,050 MH	SOP 23 (+)	1
Pach		p íjatelný		p íjatelný MH	SOP 49D, E (TNV 75 7340, SN EN 1622)	1
pH		7,2	±0,2	6,5 - 9,5 MH	SOP 1 (SN ISO 10523)	1
Sírany	mg/l	22,7	±15%	250 MH	SOP 20 (STN 75 7430, aplika ní listy ÚRVJT)	1
Vápník	mg/l	56,1	±8%	min.30 40 - 80	DH SOP 12 (SN ISO 6058, SN ISO 6059)	1
Tvrdocst celková (Ca+Mg)	mmol/l	2,54	±8%	2,0 - 3,5 DH	SOP 12 (SN ISO 6058, SN ISO 6059)	1
Zákal	ZF(t)	<0,2		5 MH	SOP 52 (SN EN ISO 7027)	1
Železo	mg/l	0,043	±10%	0,20 MH	SOP 23 (+)	1
Teplota	°C	13,4	±0,2	8 - 12 DH	SOP 47 (SN 75 7342)	**
KNK 4.5	mmol/l	5,50	±14%		SOP 10 (SN EN ISO 9963-1)	1
ZNK 8.3	mmol/l	0,62	±10%		SOP 11 (SN 75 7372)	1
Absorbance (254 nm, 1cm)		<0,005			SOP 44 (SN 75 7360)	1

* zkouška není podle podmínek akreditace

1 - zkouška prováděná na pracovišti 1, Těžiště 1540

** zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Limity jsou dány **Vyhl. č. 252/2004 Sb. příloha 1 v aktuálním znění.**

Nejistota měření je v souladu s dokumentem EA - 4/16 a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

+SOP 23 SN 75 7400, SN EN ISO 12 020, TNV 75 7408, SN ISO 7980, SN EN ISO 5961, SN ISO 8288, SN EN 1233, SN 75 7385

Výsledky zkoušek se týkají pouze podle zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystaven dne: 28.8.2014

RNDr. Růžena Konečná
vedoucí divize základních metod